

Ausstellungsdatum: 2022-02-22 Ersatz für das Datenblatt vom: 2021-03-24

*** Änderungen gegenüber Vorläufer

Abschnitt 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- * 1.1 **Handelsname / UFI - Code:** B/S Spange Aktivator / Keine Daten verfügbar
- 1.2 **Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:** Keine.
Berufsmäßiger Verwendungszweck: Beschleuniger zur Schnelltrocknung des Spange Klebers
Chemische Charakterisierung: Organisches Lösungsmittel
- 1.3 **Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:**
Anschrift des Herstellers / Lieferanten:
 Bernd Stolz GmbH, Fuggerstr. 36 a, 92224 Amberg, Deutschland, Telefon: 09621 22188, Telefax: 09621 21048
 Ansprechpartner: Herr Bernd Stolz, eMail: info@bs-spange.de
Verantwortlich für das Datenblatt:
 CHEMCO123 @ – Chemical Consultancy, Diplomchemikerin Rosemarie Fechner, Telefon: 05221 6935980
 eMail: info@chemco123.de
- 1.4 **Notrufnummer:**
 BBGes – Institut für Toxikologie / Giftnotruf Berlin, eMail: mail@giftnotruf.de / mail@bbges.de
 Telefon: 030 19240
Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten: 09621 22188

Abschnitt 2 Mögliche Gefahren2.1 **Einstufung des Stoffs oder Gemischs:**

| Gefahrenhinweis(e) | Gefahrenklasse und -Kategorie |
|---|-------------------------------|
| H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Flam. Liq. 2 |
| H319 – Verursacht schwere Augenreizung. | Eye Irrit. 2 |
| H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | STOT SE 3 |
| EUH066 – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | |
| EUH208 - Enthält Grüne Minze, Extrakt. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | |

2.2 **Kennzeichnungselemente:**



Gefahr

EUH208 - Enthält Grüne Minze, Extrakt. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
 H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
 H319 – Verursacht schwere Augenreizung.
 H336 – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
 EUH066 – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

P210 - Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
 P403 + P235 - Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
 P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
 P280 – Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk gemäß EN 374 und Augenschutz gemäß EN 166 tragen.
 P405 - Unter Verschluss aufbewahren.
 P501 - Inhalt / Behälter einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen.

Handelsname: B/S Spange Aktivator**Hersteller / Lieferant:** Bernd Stolz GmbH, Fuggerstr. 36 a, 92224 Amberg, Deutschland, Telefon: 09621 22188,**Ausstellungsdatum:** 2022-02-22 **Ersatz für das Datenblatt vom:** 2021-03-24**2.3 Sonstige Gefahren:****Mensch:**

Kann die Atmungsorgane reizen. Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, aufgrund der entfettenden Eigenschaften des Produkts, bewirken. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich.

Umwelt:

Schwach wassergefährdend. Wassergefährdungsklasse 1.

Persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT) Stoffe: Keine.

Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare (vPvB) Stoffe: Keine

Abschnitt 3 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: nicht relevant

Gemische:**Gefährliche Inhaltsstoffe / Inhaltsstoffe mit arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten:**

| CAS - Nr., | Index - Nr., | EG - Nr., | Bezeichnung / REACH Registrierungsnummer | m% - Bereich | Piktogramm | H - Sätze |
|------------|--------------|-----------|--|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 141-78-6 | 607-022-00-5 | 205-500-4 | Ethylacetat / 01-2119475103-46-XXXX | 95 < C < 100 % | GHS02 GHS07 | H225 H319 H336 EUH066 |
| 84696-51-5 | Keine | 283-656-2 | Grüne Minze, Extrakt / 01-2120744216-58 | 0,1 < C < 1 % | GHS02 GHS07 GHS09 GHS08 | H226 H315 H317 H304 H411 |

H226 = Flam. Liq. 3, H315 = Skin Irrit. 2, H317 = Skin Sens. 1, H304 = Asp. Tox. 1, H411 = Aquatic Chronic 2

Abschnitt 4 Erste - Hilfe - Maßnahmen**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise:**

Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Nach Einatmen:

Nach Einatmen von Dämpfen oder Zersetzungsprodukten im Unglücksfall an die frische Luft gehen.

Falls erforderlich einen Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife abwaschen.

Beim Auftreten von Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Nicht im Mund behalten. Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

Lokalwirkung am Auge und der Haut: Brennen, Rötung, Tränenfluss.

Inhalation: Brennen im Rachen, Husten.

Bei mittelschwerer Vergiftung: Bronchokonstriktion mit Atemnot.

Orale Aufnahme: Brennen und intensivierte Rötung der Schleimhaut im Rachen und Ösophagus, Übelkeit und Erbrechen, Husten.

Systemische Wirkungen:

Leichte Vergiftung: Kopfschmerz, Hypersalivation, Benommenheit

Mittelschwere Vergiftung: Zusätzlich: Bewusstlosigkeit

Schwere Vergiftung zusätzlich: Verwirrtheit, tiefe Bewusstlosigkeit bis zur Narkose mit Ateminsuffizienz.

Handelsname: B/S Spange Aktivator

Hersteller / Lieferant: Bernd Stolz GmbH, Fuggerstr. 36 a, 92224 Amberg, Deutschland, Telefon: 09621 22188,

Ausstellungsdatum: 2022-02-22 **Ersatz für das Datenblatt vom:** 2021-03-24

4.3 **Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:**
Symptomatische Behandlung.

Abschnitt 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 **Löschmittel:**
Geeignete Löschmittel: Trockenlöschmittel, CO₂, Sprühwasser oder "Alkohol"-Schaum verwenden
Ungeeignete Löschmittel: Keine.
- 5.2 **Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:**
Im Brandfall kann freigesetzt werden: Kohlenstoffoxide.
- 5.3 **Hinweise für die Brandbekämpfung:** Container/Tanks mit Wassersprühstrahl kühlen.
Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen.
Dicht schließender Chemieschutzanzug.

Abschnitt 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:**
- 6.1.1 **Nicht für Notfälle geschultes Personal:**
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Für angemessene Lüftung sorgen. Alle Zündquellen entfernen. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Notfallpläne für eine notwendige Räumung der Gefahrenzone oder die Beiziehung eines Sachverständigen.
- 6.1.2 **Einsatzkräfte:**
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Unterweisung des nicht geschulten Personals, dass die im Unterabschnitt 6.1.1 aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden.
- 6.2 **Umweltschutzmaßnahmen:**
Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden. Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Universalbindemittel). Aufschaukeln und in geeignete Behälter zur Entsorgung bringen. Nach der Reinigung Spuren mit Wasser wegspülen.
- 6.3 **Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**
- 6.3.1 *Hinweise für die Rückhaltung:*
Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Universalbindemittel). Aufschaukeln und in geeignete Behälter zur Entsorgung bringen. Nach der Reinigung Spuren mit Wasser wegspülen.
- 6.3.2 *Hinweise für die Reinigung:*
Nach der Reinigung Spuren mit Wasser wegspülen.
- 6.3.3 **Ungeeignete Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**
Keine bekannt.
- 6.4 **Verweis auf andere Abschnitte:**
Siehe auch Abschnitt 8 oder 13.

Abschnitt 7 Handhabung und Lagerung

- 7.1 **Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:**
- 7.1.1 **Hinweise zum sicheren Umgang:**
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus.
- 7.1.2 **Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz:**
Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen.

Handelsname: B/S Spange Aktivator

Hersteller / Lieferant: Bernd Stolz GmbH, Fuggerstr. 36 a, 92224 Amberg, Deutschland, Telefon: 09621 22188,

Ausstellungsdatum: 2022-02-22 **Ersatz für das Datenblatt vom:** 2021-03-24

- 7.2 **Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:**
 Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln, Chlorsulfonsäure, Kalium-tert-butoxid und Fluor.
 Explosionsgefahr bei Kontakt mit Alkalimetallen, Lithiumaluminiumhydrid und Oleum. WHG § 19g
Lagerklasse: 3A (VCI - Konzept), TRGS 510
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Alle Zündquellen entfernen.
- 7.3 **Spezifische Endanwendungen:**
 Beschleuniger zur Schnellrocknung des Spange Klebers.

Abschnitt 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen

- 8.1 **Zu überwachende Parameter:**
 Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) TRGS 900 / RL 2000/39/EG und Änderungsrichtlinien /
 Biologische Grenzwerte (BGW) TRGS 903

CAS / Bezeichnung des Stoffes **Überwachungswerte AGW / BGW**

| | |
|-----------------------------------|---|
| 141-78-6 / Ethylacetat | Deutschland 8 Stunden: 200 ppm, 730 mg/m ³ (1) Deutschland 0,25 Stunden: 400 ppm, 1460 mg/m ³ (1) Europäische Union: 8 Stunden: 200 ppm, 734 mg/m ³ Europäische Union: 0,25 Stunden: 400 ppm, 1468 mg/m ³ Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Luftgrenzwertes nicht befürchtet zu werden |
| 84696-51-5 / Grüne Minze, Extrakt | Keine Daten verfügbar |

1 = 15 Minuten im Mittelwert

Quelle: Gestis – DNEL Datenbank

| | |
|---|-------------------------------------|
| DNEL-Werte: Ethylacetat | |
| Langzeit - Exposition - systemische und lokale Wirkungen: | Inhalativ: 734 mg / m ³ |
| DNEL-Werte: Grüne Minze, Extrakt | |
| Langzeit - Exposition - systemische Wirkungen: | Inhalativ: 6,48 mg / m ³ |
| Langzeit - Exposition - lokale Wirkungen: | Keine Werte verfügbar |

PNEC – Werte: Ethylacetat
 Süßwasser 0,24 mg/l, Meerwasser 0,024 mg/l
 Süßwassersediment 1,15 mg/kg, Meeressediment 0,115 mg/kg
 Mikroorganismen in Kläranlagen 650 mg/l
 Boden 0,148 mg/kg

Handelsname: B/S Spange Aktivator**Hersteller / Lieferant:** Bernd Stolz GmbH, Fuggerstr. 36 a, 92224 Amberg, Deutschland, Telefon: 09621 22188,**Ausstellungsdatum:** 2022-02-22 **Ersatz für das Datenblatt vom:** 2021-03-24**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:**

Inhaltsstoffe, genannt unter 8.1.

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen.

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, persönliche Schutzausrüstung:**Atemschutz:** Bei Entwicklung von Dämpfen Atemschutz mit Filtertyp A**Handschutz:***Langzeitige Exposition:* Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk gemäß EN 374.

Durchbruchzeit: > = 60 Minuten / Schichtstärke: 0,5 mm.

Kurzzeitige Exposition:

Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk gemäß EN 374.

Durchbruchzeit: > = 30 Minuten / Schichtstärke: 0,4 mm.

Ungeeignete Materialien: Nitrilkautschuk, Naturkautschuk, PVC, Fluorkautschuk, Stoff- und Lederhandschuhe.**Augenschutz:** Dicht schließende Schutzbrille gemäß EN 166.**Körperschutz:** Undurchlässige Schutzkleidung beständig gegen Lösemittel.**Sonstiges:** Die Art der Schutzausrüstung muss je nach Konzentration, Menge und Exposition des gefährlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewählt werden.**Thermische Gefahren:** nicht anwendbar**8.3.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:** nicht anwendbar**Abschnitt 9 Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:**

Aussehen: flüssig
Farbe: farblos
Geruch: nach Minze
Geruchsschwelle: Keine Daten verfügbar

Sicherheitsrelevante Daten für Ethylacetat

pH - Wert, in wässriger Lösung: neutral
 Siedepunkt / Siedebereich (°C): 77
 Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C): -83
 Flammpunkt (°C): < 21 (Gemisch)
 Entzündlichkeit: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
 Zündtemperatur (°C): 470
 Selbstentzündlichkeit: nicht anwendbar
 Brandfördernde Eigenschaften: nicht anwendbar
 Explosionsgefahr: Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich.
 Explosionsgrenzen (Vol.%) untere: 2 (73 g/m³)
 Explosionsgrenzen (Vol.%) obere: 12,8 (470 g/m³)
 Dampfdruck: 98,4 hPa (20 °C), 380 hPa (50 °C)
 Dichte (g / ml): ~ 0,9 (20 °C)
 Löslichkeit (in Wasser): löslich (86 g/l)
 Löslich in: Estern und Ketonen
 Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser: 0,73
 Viskosität: Keine Daten verfügbar
 Lösemitteltrennprüfung: Keine Daten verfügbar
 Lösemittelgehalt (g/100 g): 95 - 100
 VOC – Gehalt (g / kg): 950 - 1000
 Fettlöslichkeit: Keine Daten verfügbar

9.2 Sonstige Angaben:
 Thermische Zersetzung (°C): Keine Daten verfügbar
 Dampfdichte (Luft = 1): ~ 3
 Verdunstungszahl: Keine Daten verfügbar

Handelsname: B/S Spange Aktivator**Hersteller / Lieferant:** Bernd Stolz GmbH, Fuggerstr. 36 a, 92224 Amberg, Deutschland, Telefon: 09621 22188,**Ausstellungsdatum:** 2022-02-22 **Ersatz für das Datenblatt vom:** 2021-03-24**Abschnitt 10 Stabilität und Reaktivität**

- 10.1 **Reaktivität:**
- 10.1.1 Gefahren:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- 10.2 **Chemische Stabilität:**
Stabil.
- 10.3 **Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:**
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln, Chlorsulfonsäure, Kalium-tert-butoxid und Fluor.
Explosionsgefahr bei Kontakt mit Alkalimetallen, Lithiumaluminiumhydrid und Oleum.
- 10.4 **Zu vermeidende Bedingungen**
Zündquellen und elektrostatische Aufladung.
- 10.5 **Unverträgliche Materialien:**
Kunststoffe wie Nitrilkautschuk, Naturkautschuk, PVC.
- 10.6 **Gefährliche Zersetzungsprodukte:**
Ethylacetat wird unter Einwirkung von Licht und Luft, bei Kontakt mit Wasser langsam in Essigsäure und Ethanol gespalten.

Abschnitt 11 Toxikologische Angaben

- 11.1 **Angaben zu toxikologischen Wirkungen:**
- 11.1.1 **Akute Toxizität des Gemisches:**
- | | |
|--|--|
| Einatmen, LC ₅₀ Ratte, (ppm / 4h): | ~ 4000 |
| Verschlucken, LD ₅₀ Ratte, (mg / kg): | ~ 5620 |
| Hautkontakt, LD ₅₀ Kan., (g / kg): | > 18 |
| Schwere Augenschädigung/-reizung | Verursacht schwere Augenreizung. |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut: | Enthält Grüne Minze, Extrakt. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmaliger Exposition): | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. STOT SE 3 |
| Toxizität bei wiederholter Verabreichung | Keine. |
| Karzinogenität: | Keine. |
| Mutagenität: | Keine. |
| Teratogenität: | Keine. |
- 11.1.2 **Stoffe**
- Akute Toxizität - Ethylacetat:**
- | | |
|---|--|
| Einatmen, LC ₅₀ Ratte, (ppm / 4h): | 4000 |
| Verschlucken, LD ₅₀ Ratte, (mg / kg): | 5620 |
| Hautkontakt, LD ₅₀ Kan., (g / kg): | > 18 |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| Schwere Augenschädigung/-reizung: | Verursacht schwere Augenreizung. |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut: | Keine. |
| Keimzell-Mutagenität: | Keine |
| Karzinogenität: | Keine |
| Reproduktionstoxizität: | Ein Risiko ist bei Einhaltung des Expositionsgrenzwerts nicht zu befürchten. |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmaliger Exposition): | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. STOT SE 3 |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition): | Keine. |
| Aspirationsgefahr: | Keine Daten verfügbar |
- Akute Toxizität – Grüne Minze, Extrakt:**
- | | |
|--|--|
| Einatmen, LC ₅₀ Ratte, (ppm / 4h): | Keine Daten verfügbar |
| Verschlucken, LD ₅₀ Ratte, (mg / kg): | Keine Daten verfügbar |
| Hautkontakt, LD ₅₀ Kan. (g / kg): | Keine Daten verfügbar |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: | Verursacht Hautreizungen. |
| Schwere Augenschädigung/-reizung: | Keine. |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut: | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |

Handelsname: B/S Spange Aktivator**Hersteller / Lieferant:** Bernd Stolz GmbH, Fuggerstr. 36 a, 92224 Amberg, Deutschland, Telefon: 09621 22188,**Ausstellungsdatum:** 2022-02-22 **Ersatz für das Datenblatt vom:** 2021-03-24

| | |
|---|--|
| Keimzell-Mutagenität: | Keine |
| Karzinogenität: | Keine |
| Reproduktionstoxizität: | Keine |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmaliger Exposition): | Keine |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition): | Keine. |
| Aspirationsgefahr: | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |

*** 11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften:**

Keine Daten verfügbar.

*** 11.2.2 Sonstige Angaben:**

Keine Daten verfügbar.

Abschnitt 12 Umweltbezogene Angaben**12.1 Toxizität:**

Schwach wassergefährdend. Wassergefährdungsklasse 1.

Quelle: Gestis –Datenbank**Ethylacetat:**

LC50 Fisch (96 Stunden): Medianwert: 328 mg/l

LC50 Krustentiere (48 Stunden): Medianwert: 679 mg/l

EC50 Algen (72 bzw. 96 Stunden): Medianwert: 2500 mg/l

Grüne Minze, Extrakt:

LL50 Fisch (96 Stunden): > 4,6 mg/l

EL50 Krustentiere (48 Stunden): 10 mg/l

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

Das Produkt verdunstet leicht. Biologisch abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial:

Keine Bioakkumulation.

12.4 Mobilität im Boden:

Keine Bioakkumulation.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT) Stoffe: Keine.

Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare (vPvB) Stoffe: Keine.

*** 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften:**

Keine Daten verfügbar.

*** 12.7 Andere schädliche Wirkungen:**

Keine Daten verfügbar.

Abschnitt 13 Hinweise zur Entsorgung**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:****Empfehlung:** Inhalt / Behälter einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen. Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen.

Abfallschlüssel - Nr.: 20 01 13 - Lösemittel (Beschluss 2014/955/EU)

Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Abschnitt 14 Angaben zum Transport**Landtransport, Seeschifftransport, Lufttransport:****14.1 UN-Nummer:** UN 1173**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** UN 1173 Ethylacetat**Gefahrenkennzeichnung:** Flammable Liquid**Gefahrgutlabel:** 3**14.3 Transportgefahrenklassen / Klassifizierungscode:** 3 / F1**14.4 Verpackungsgruppe:** II**Beförderungskategorie(Tunnelbeschränkungs-code):** 2(D/E)

Handelsname: B/S Spange Aktivator**Hersteller / Lieferant:** Bernd Stolz GmbH, Fuggerstr. 36 a, 92224 Amberg, Deutschland, Telefon: 09621 22188,**Ausstellungsdatum:** 2022-02-22 **Ersatz für das Datenblatt vom:** 2021-03-24**Begrenzte Mengen:** 1 l je Innenverpackung und 30 kg Bruttogewicht**Freigestellte Mengen:** E2 = 30 ml höchste Nettomenge je Innenverpackung und 500 ml höchste Nettomenge je Außenverpackung14.5 **Umweltgefahren:****Marine pollutant** Keine.14.6 **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:**

Keine.

14.7 **Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code:**

Nicht zutreffend.

Abschnitt 15 Rechtsvorschriften15.1 **Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:**

Arbeitsschutzgesetz, Anmeldepflichtig bei der ECHA (European Chemical Agency)

Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (Kosmetik): Nein.

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009: Nein.

Verordnung (EG) Nr. 850/2004: Nein.

Verordnung (EG) Nr. 649/2012: Nein.

Richtlinie 96/82/EG (Seveso): Ja (Beachtung der Mengenschwellen)

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung): Nein.

15.2 **Stoffsicherheitsbeurteilung:** Keine Daten verfügbar.**Abschnitt 16 Sonstige Angaben****Wortlaut der H-Sätze:**

H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H315 - Verursacht Hautreizungen.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Abkürzungen:

UFI - Code = Unique Formula Identifier Code

PNEC = predicted no effect concentration; Der PNEC ist die Konzentration, unterhalb derer höchstwahrscheinlich kein negativer Effekt an dem jeweiligen Ökosystem auftritt.

DNEL-Werte (Derived No-Effect Levels) = Abgeleitete Expositionshöhen, unterhalb derer ein Stoff die menschliche Gesundheit nicht beeinträchtigt. WHG = Wasserhaushaltsgesetz

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009: Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen

Verordnung (EG) Nr. 850/2004: Persistente organische Schadstoffe

Verordnung (EG) Nr. 649/2012: Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien

Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Sicherheitsdatenblattes dienen:

Informationen des Herstellers

Einstufung: Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 einschließlich der Änderungsverordnungen.

Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden.

Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.

bss001_220222